

陶瓷纖維紡織品 CERAMIC FIBER TEXTILES

1.陶瓷纖維繩

產品編號 Product Number	產品名稱 Product Nmae	用途 Uses	最高使用溫度 Temperature	安全使用溫度 Secure Use Limit 1000℃
6100	夾不銹鋼絲 陶瓷纖維繩	工業窯爐隔熱 高溫管道及容器的隔熱 重油發動機排氣管包裹	Maximum Use Limit 1260℃	Secure Use Limit 1000℃

陶瓷纖維繩規格表

繩徑 Dia/Size	長度 Length
6mm	200M
8mm	100M
10mm	100M
12mm	50M
14mm	50M
15mm	50M
16mm	50M
18mm	50M
20mm	50M
25mm	50M
30mm	25M
35mm	20M

2.陶瓷纖維帶				
產品編號 Product Number	產品名稱 Product Nmae	用途 Uses	最高使用溫度 Temperature	安全使用溫度 Secure Use Limit 1000℃
6200	夾不銹鋼絲 陶瓷纖維帶	工業窯爐隔熱 高溫管道及容器的隔熱 重油發動機排氣管包裹	Maximum Use Limit 1260℃	Secure Use Limit 1000℃

陶瓷纖維帶規格表

Thickness	Width	Length
2mm ， 3mm ， 6mm	1"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	11/4"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	11/2"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	2"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	21/2"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	3"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	4"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	8"	30M
2mm ， 3mm ， 6mm	10"	30M

3.陶瓷纖維布				
產品編號 Product Number	產品名稱 Product Nmae	用途 Uses	最高使用溫度 Temperature	安全使用溫度 Secure Use Limit 1000℃
6300	夾不銹鋼絲 陶瓷纖維布	工業窯爐隔熱 高溫管道及容器的隔熱 重油發動機排氣管包裹	Maximum Use Limit 1260℃	Secure Use Limit 1000℃

陶瓷纖維布規格表

厚度Thickness	Type	寬度Width	長度Length
2mm	plain	1M	30M
3mm	plain	1M	30M

4.陶瓷纖維迫緊

產品編號 Product Number	產品名稱 Product Name	用途 Uses	最高使用溫度 Temperature	安全使用溫度 Secure Use Limit 1000°C
6400	陶瓷纖維迫緊	紡織、冶金、機械、石油 化工、電子、船舶、陶瓷 玻璃、建築等行業	Maximum Use Limit 1260°C	Secure Use Limit 1000°C
產品說明 Description	本產品是用優質標準型（RT）陶瓷纖維原棉經過特殊工藝加工而成，陶瓷纖維又稱硅酸鋁耐火纖維，是一種新型無機絕熱耐火材料，具有重量輕、耐高溫、抗熱震、熱容小、保溫絕熱性能好、耐酸鹼、化學性能穩定、無毒性等優點，此產品乃採用陶瓷纖維線以內外交錯格子編織方式製成之迫緊。			

陶瓷纖維迫緊規格表

英吋(in)	毫米(mm)	每盒重量		每盒長度（約）	
		磅(lb)	公斤(kg)	呎(ft)	公尺(m)
1/4	6.4	11	5	415	126
5/16	7.9	11	5	217	66
3/8	9.5	11	5	148	45
7/16	11.1	11	5	118	36
1/2	12.7	11	5	82	25
9/16	14.3	11	5	69	21
5/8	15.9	11	5	57	17.5
3/4	19.1	22	10	72	2
7/8	22.2	22	10	53	16.2
1	25.4	22	10	42	13
1-1/4	31.8	22	10	22	10.2
1-1/2	38.1	22	10	15	8.1