

陶瓷纖維 紡織品

CERAMIC FIBER TEXTILES
PRODUCTS DATA SHEET



產品目錄 Content

陶瓷纖維迫緊

CERAMIC FIBER TEXTILES PACKING

陶瓷纖維繩

CERAMIC FIBER TEXTILES ROPE

陶瓷纖維帶

CERAMIC FIBER TEXTILES TAPES

陶瓷纖維布

CERAMIC FIBER TEXTILES CLOTH

產品解說 Content

陶瓷纖維紡織品具有優良的隔熱性能、低導熱率、優良的抗拉性能、優良的耐高溫強度、無毒無害對環境無不良影響、優良的電絕緣性能、優良的抗酸、油、水汽的腐蝕能力。

陶瓷纖維迫緊

CERAMIC FIBER TEXTILES PACKING

產品名稱 Product Name	用途 Uses	最高使用溫度 Maximum Use Limit	安全使用溫度 Secure Use Limit
陶瓷纖維迫緊	此產品乃採用玻璃纖維以內外交錯格子編織方式製成，其節能效果顯著，安全可靠，經耐久耐用。	1260℃	1000℃
產品說明 Description	本產品是用優質標準型（RT）陶瓷纖維原棉經過特殊工藝加工而成，陶瓷纖維又稱硅酸鋁耐火纖維，是一種新型無機絕熱耐火材料，具有重量輕、耐高溫、抗熱震、熱容小、保溫絕熱性能好、耐酸鹼、化學性能穩定、無毒性等優點，此產品乃採用陶瓷纖維線以內外交錯格子編織方式製成之迫緊。		

陶瓷纖維迫緊規格表 CERAMIC FIBER TEXTILES PACKING SPECIFICATIONS

英吋	M/M	每盒重量		每盒長度(約)	
		磅	公斤	呎	公尺
1 / 4	6.4	11	5	415	126
5 / 16	7.9	11	5	217	66
3 / 8	9.5	11	5	148	45
7 / 16	11.1	11	5	118	36
1 / 2	12.7	11	5	82	25
9 / 16	14.3	11	5	69	21
5 / 8	15.9	11	5	57	17.5
3 / 4	19.1	22	10	72	2
7 / 8	22.2	22	10	53	16.2
1	25.4	22	10	42	13
1 - 1 / 4	31.8	22	10	22	10.2
1 - 1 / 2	38.1	22	10	15	8.1

陶瓷纖維繩

CERAMIC FIBER TEXTILES ROPE

產品名稱 Product Name	構造 Construction	最高使用溫度 Maximum Use Limit	安全使用溫度 Secure Use Limit
陶瓷纖維繩	工業窯爐隔熱	1260℃	1000℃
	高溫管道及容器的隔熱		
	重油發動機排氣管包裹		

夾不銹鋼絲陶瓷纖維繩規格表 CERAMIC FIBER TEXTILES SPECIFICATIONS

繩徑 Dia/Size	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	15mm	16mm	18mm	20mm	25mm	30mm	35mm
長度 Length	200m	100m	100m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	25m	20m

夾不銹鋼絲陶瓷纖維帶

CERAMIC FIBER TEXTILES TAPE

產品名稱 Product Name	構造 Construction	最高使用溫度 Maximum Use Limit	安全使用溫度 Secure Use Limit
陶瓷纖維帶	工業窯爐隔熱	1260℃	1000℃
	高溫管道及容器的隔熱		
	重油發動機排氣管包裹		

陶瓷纖維帶規格表 CERAMIC FIBER TEXTILES TAPE SPECIFICATIONS

厚度 Thickness	30M								
寬度 Width	1”	1 1/4”	1 1/2”	2”	2 1/2”	3”	4”	8”	10”
長度 Length	2m/m; 3m/m; 6m/m								

陶瓷纖維布

CERAMIC FIBER TEXTILES CLOTH

產品名稱 Product Name	構造 Construction	最高使用溫度 Maximum Use Limit	安全使用溫度 Secure Use Limit
陶瓷纖維布	工業窯爐隔熱	1260℃	1000℃
	高溫管道及容器的隔熱		
	重油發動機排氣管包裹		

陶瓷纖維布規格表 CERAMIC FIBER TEXTILES CLOTH SPECIFICATIONS

厚度 Thickness	Type	寬度 Width	長度 Length
2mm	plain	1000mm	30m
3mm	plain	1000mm	30m