

高溫密封墊料

ASBESTOS TEXTILES
PRODUCTS DATA SHEET

含浸鐵弗龍化纖迫緊



產品目錄 Content

含浸鐵弗龍化纖迫緊

IMPREGNATED TEFLON FIBER PACKING

含浸鐵弗龍石棉迫緊

IMPREGNATED TEFLON ASBESTOS PACKING

軟性浸鐵弗龍

SOFT TEFLON

黑鉛迫緊

GRAPHITE PACKING

膨脹&鎳合金石磨盤根

EXPANDED GRAPHITE PACKING WITH INCONEL

產品解說 Content

高溫密封墊料具有重量輕、耐高溫、抗熱震、熱容小、保溫絕熱性佳、耐酸鹼、化學性能穩定、無毒性等優點、經耐久耐用、節能效果顯著之特性。

含浸鐵弗龍化纖迫緊

IMPREGNATED TEFLON FIBER PACKING

乾式鐵弗龍化纖迫緊

DRY TEFLON FIBER PACKING

最高耐溫 Product Name	產品說明 Construction	適合工業 Uses	適合機器 Temperature
550℃	此產品乃採用化學纖維以內外交錯格子編織方式製成，表面浸透一層鐵弗龍，其質地柔軟，耐用壽命長久，為目前世界上使用廣泛之迫緊。	船舶、製糖、造紙、煉油、化學、紡織、食品及自來水廠等。	船舶艙軸、泵浦、攪拌器、往複式機械推桿、閥體之閥桿等。

乾式鐵弗龍化纖迫緊

DRY TEFLON FIBER PACKING SPECIFICATIONS

英吋	M/M	每盒重量		每盒長度(約)	
		磅	公斤	呎	公尺
1 / 8	3.2	2.2	1	160	48.6
3 / 16	4.8	6.6	3	307	93.1
1 / 4	6.4	11	5	367	111.5
5 / 16	7.9	11	5	193	58.6
3 / 8	9.5	11	5	132	40.2
7 / 16	11.1	11	5	106	32.2
1 / 2	12.7	11	5	73	22.4
9 / 16	14.3	11	5	62	18.9
5 / 8	15.9	11	5	51	15.5
3 / 4	19.1	22	10	64	19.5
7 / 8	22.2	22	10	47	14.3
1	25.4	22	10	37	11.5

濕式鐵弗龍化纖迫緊

WET TEFLON FIBER PACKING

最高耐溫 Product Name	產品說明 Construction	適合工業 Uses	適合機器 Temperature
260℃	此產品乃採用化學纖維以內外交錯格子編織方式製成，表面浸透一層鐵弗龍，烘乾後，再浸塗一層特殊潤滑劑，其質地柔軟，耐用壽命長久，為目前世界上使用廣泛之迫緊。	造紙、煉油、化學、紡織等	泵浦、攪拌器、混合機之旋轉軸、閥體之閥桿等。

濕式鐵弗龍化纖迫緊

WET TEFLON FIBER PACKING SPECIFICATIONS

英吋	M/M	每盒重量		每盒長度(約)	
		磅	公斤	呎	公尺
1 / 8	3.2	2.2	1	140	42.3
3 / 16	4.8	6.6	3	267	81
1 / 4	6.4	11	5	320	97
5 / 16	7.9	11	5	168	51
3 / 8	9.5	11	5	115	35
7 / 16	11.1	11	5	92	28
1 / 2	12.7	11	5	64	19.5
9 / 16	14.3	11	5	54	16.5
5 / 8	15.9	11	5	44	13.5
3 / 4	19.1	22	10	56	17
7 / 8	22.2	22	10	41	12.5
1	25.4	22	10	33	10