

# 玻璃纖維紡織 GLASS FIBRE TEXTILES CATALOG

1.玻璃纖維繩 GLASS FIBRE POPE				
產品編號 Product Number	產品名稱 Product Name	構造 Construction	用途 Uses	最高使用溫度 Temperatures
5100	玻璃纖維繩 Glass Fibre Rope	絞成之玻璃線繩外面再打玻璃纖維網而成。	耐高溫高壓蒸汽管包紮用以保滲漏時之安全。 各種機械之墊料	550 °C

玻璃纖維繩標準尺寸及每公斤約計長度表  
Standard Sizes and each kg Weight of Glass Fibre Rope

規格	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"
長度 (M)	25	11	6	4	2.6	2	1.6	1.3	1	0.7	0.6	0.5
每卷重量(kg)	5	5	10	10	10	10	15	15	15	20	30	40

2.玻璃纖維布 GLASS FIBRE CLOTH				
產品編號 Product Number	產品名稱 Product Name	構造 Construction	用途 Uses	最高使用溫度 Temperatures
5200	玻璃纖維布 Glass Fibre Cloth	單股玻璃線用精密之織布機織成需要厚度之玻璃布，一般皆用平織法。	耐熱、絕緣、保溫防火等。 各種迫緊之原料。	550 °C

玻璃纖維布標準規格  
Standard Sizes and Approximate Weight of Glass Fibre

厚度 Thickness	每卷長度 Length per roll	寬度 Wide	織法 Weve
0.4 mm	100M	1M	平織
0.8 mm	50M	1M	平織
2 mm	30M	1M	平織
3.2 mm	30M	1M	平織

### 3.玻璃纖維帶 GLASS FIBER TAPE

產品編號 Product Number	產品名稱 Product Name	構造 Construction	用途 Uses	最高使用溫度 Temperatures
5300	玻璃纖維帶 Glass Fiber Tape	單股玻璃線用精密之織帶機織成需要厚度之玻璃帶。	機器按裝之墊料，鍋爐門之密封迫緊及電氣絕緣用。	550°C

#### 玻璃纖維帶規格表

#### GLASS FIBER TAPE

厚度	寬度	每卷長度
1.5mm、2mm、3mm	1"、1½"、2"、2½"、3"、4"	30M

### 4.玻璃纖維迫緊 GLASS FIBER Packing

產品編號 Product Number	產品名稱 Product Name	構造 Construction	用途 Uses	最高使用溫度 Temperatures
5400	玻璃纖維迫緊 Glass Fiber Packing	此產品乃採用玻璃纖維以內外交錯格子編織方式製成，其節能效果顯著，安全可靠，經耐久耐用。	船舶、造紙、煉油、化學、紡織、冶金、機械等工業。	550°C

#### 玻璃纖維迫緊規格表

#### GLASS FIBER Packing Specifications

英吋(in)	毫米(mm)	每盒重量		每盒長度(約)	
		磅(lb)	公斤(kg)	呎(ft)	公尺(m)
1/4	6.4	11	5	254	77
5/16	7.9	11	5	135	41
3/8	9.5	11	5	92	28
7/16	11.1	11	5	75	23
1/2	12.7	11	5	51	15.6
9/16	14.3	11	5	43	13.2
5/8	15.9	11	5	35	10.8
3/4	19.1	22	10	44	13.6
7/8	22.2	22	10	33	10
1	25.4	22	10	26	8
1-1/4	31.8	22	10	21	6.4
1-1/2	38.1	22	10	16	5